

POLISH'GUARD®



SCHÜTZENDES MULTISUBSTRAT FARBLOSES ANTIRUTSCHWACHS

- BIETET EINE RUTSCHFESTE NUTZSCHICHT
- ABRIEB- UND KRATZFEST

- LEICHT ZU PFLEGEN
- GLÄNZENDES AUSSEHEN
- INTERIOR

PRODUKTBEZEICHNUNG

Polish'Guard® ist eine Acrylemulsion mit Metallionen, die eine widerstandsfähige Verschleißschicht bilden. Polish'Guard® wurde speziell für die Behandlung einer Vielzahl von Substraten entwickelt, sowie für Substrate, die durch den ProtectGuard® Palette von Schutzprodukten. Bei Verdünnung auf 1 Volumen des Produkts auf 9 Volumen Wasser, Polish'Guard® kann auch für die regelmäßige PFLEGE verwendet werden.

ANWENDUNG

Polish'Guard® wird in Innenräumen zur Behandlung von horizontalen porösen anorganischen Oberflächen (Beton, Terrakotta, Ziegel, Zement, Zementfliesen), Kunststoffoberflächen, Linoleum, Holz usw. verwendet. Polish'Guard® wird für neue und renovierte Bauten verwendet.

CHEMISCHE NATUR

- Acrylbindemittel mit Metallionen in einer wässrigen Phase.

VORTEILE UND MERKMALE

- Bildet eine rutschfeste Verschleißschicht, die den geschützten Untergrund länger sauber hält.
- Leicht zu reinigen.
- Gute Abrieb- und Kratzfestigkeit.
- Verleiht ein glänzendes Aussehen.
- ANWENDUNG für die I. Anwendung, für die PFLEGE verdünnt.
- Einfach in der ANWENDUNG.

UMWELT

Environment-friendly product:

- Water-based product.
- Petroleum solvent and silicone free.
- Safe and non toxic.
- Biodegradable > 80%*.
- VOC = 36 g/l*.
- Rating for VOC emissions into indoor air: A+

BEHÄLTER

5 litres.

TECHNISCHE DATEN

Physical state at 20 °C	: Liquid
Appearance	: Milky
Odour	: Slight
pH	: 8 ± 0.5
Boiling point [°C]	: 100 °C
Density	: 1.01 ± 0.01
Solubility in water [vol/vol]	: Total
Flash point [°C]	: Not applicable

ANWENDUNG

Surface preparation :

- Tragen Sie das Produkt auf eine saubere, staubfreie, fettfreie und trockene Oberfläche auf. Zur Entfernung von Fettflecken verwenden Sie **Guard Cleaner® Eco Soiled Floors**. ANWENDUNG bei Ausblühungen, Auslaugungen oder Betonausblühungen **Guard Remover® Eco Efflorescence & Cement**.

Application :

- Das Produkt vor der ANWENDUNG gut schütteln.
- Führen Sie immer einen Vorversuch durch.
- 1. Anwendung: Produkt unverdünnt anwenden - nicht verdünnen.
- Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, tragen Sie 2 oder 3 dünne Schichten Polish'Guard® auf, ohne den Untergrund zu sehr zu belasten.
- Zwischen den 2 Anstrichen ca. 30 Minuten Trocknungszeit abwarten.
- Den 2. Anstrich rechtwinklig zum 1. auftragen.
- Um den Glanz zu verstärken, kann nach 30 Minuten ein 3. Minuten Trockenzeit.
- Für zusätzlichen Glanz und Strapazierfähigkeit polieren Sie Polish'Guard® mit einer Hochgeschwindigkeits-Bürstenmaschine (400 t/min) mit einer weißen Scheibe.
- Trocknungszeit bis zur Wiederzulassung des Verkehrs: 6 Stunden.

ANWENDUNGSWERKZEUGE

- Apply using a terry towel type cloth or an applicator.



PFLEGE

- Die regelmäßige PFLEGE der Böden kann mit **Polish'Guard®** 11 Volumen auf 9 Volumen Wasser verdünnt, um den Glanz zu regenerieren - Hartnäckige Verschmutzungen mit sauberem Wasser oder mit **Guard Cleaner® Eco Soiled Floors** verdünnt mit 50% Wasser.
- **Polish'Guard®** kann vollständig mit **Guard® Remover Eco Floor Wax**.

DECKUNG

Die nachstehenden Zahlen sollten nur als allgemeine Richtwerte verwendet werden:

- Rohbeton : 6 bis 10 m²/Liter.
- Geschützter Beton: 15 bis 20 m²/Liter.
- Kunststoffoberfläche: 20 bis 25 m²/Liter
- PFLEGE : 20 bis 40 m²/Liter.

REINIGUNG IHRER AUSRÜSTUNG

- Reinigen Sie Werkzeuge und Geräte sofort nach der ANWENDUNG mit Wasser.

LAGERUNG

- An einem trockenen Ort aufbewahren (zwischen 5°C und 30°C).
- Lagerung: 24 Monate nach dem Produktionsdatum, wenn es im ungeöffneten Originalbehälter aufbewahrt wird.

EMPFEHLUNGEN

- Behandeln Sie Oberflächen erst, nachdem Sie sie von allen atmosphärischen Verunreinigungen und Flecken befreit haben.
- Für einen wirksamen Schutz muss Polish'Guard® aufgerührt werden und darf nur bei einer Untergrundtemperatur zwischen 10°C und 30°C angewendet werden.
- Nicht bei Regen oder sehr heißem Wetter auftragen. Lufttemperatur zwischen 5°C und 30°C.
- - Nicht mit anderen Produkten mischen.
- **Nicht anwenden auf emaillierten Oberflächen, polierten oder kristallinen Oberflächen, extrudierten Tonfliesen oder Steingut und Oberflächen, die mit ProtectGuard® WF.**

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

- - Atemschutz : Unter normalen ANWENDUNGSBEDINGUNGEN bei ausreichender Belüftung sind keine besonderen Atemschutzgeräte erforderlich.
 - - Handschutz : Handschuhe aus Latex tragen.
 - - Hautschutz : Unter normalen ANWENDUNGSBEDINGUNGEN ist keine besondere Schutzkleidung oder Hautschutz erforderlich.
 - - Augenschutz : Wenn die Gefahr von Spritzern besteht, Schutzbrille tragen.
 - - Bei Verschlucken : Kein Erbrechen herbeiführen. Einen Arzt oder Facharzt aufsuchen.
- AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

GUARD INDUSTRY

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex • FRANCE

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : contactus@guardindustry.com

www.guardindustry.com

Wichtig: Der Inhalt dieser Dokumentation basiert auf unseren Erfahrungen mit dem Produkt. Guard Industry garantiert die Qualität seiner Produkte, lehnt jedoch ausdrücklich jede Haftung ab, wenn der Benutzer die Empfehlungen und Anwendungsbedingungen der Produkte nicht befolgt, insbesondere, aber nicht ausschließlich, bei fehlerhafter Anwendung, Anwendung durch ungeschultes Personal, Verwendung von Produkten, die nicht mit den Produkten von Guard Industry kompatibel sind, oder bei ungünstigen Wetterbedingungen.

Last updated : 06/03/2014