



GUARDTECH REMOVER®



CMR-FREI ZERTIFIZIERT



BIOLOGISCH

ABBAUBARER BETONENTFERNER UND ENTFETTER

- LEISTUNGSSTARK UND EFFEKTIV
- BESCHÄDIGT KEINE OBERFLÄCHEN
- BIOLOGISCH ABBAUBAR
- SICHER UND EINSATZBEREIT

PRODUKTBESCHREIBUNG

GTR® Premium ist ein Abisolierprodukt der neuen Generation, das entwickelt wurde, um die neuesten Vorschriften zu erfüllen.

GTR® Premium entfernt hochwirksam Beton- und Zementreste sowie Lager- und Entschalungsöle.

GTR® Premium ist weniger aggressiv als andere auf dem Markt erhältliche Produkte auf Basis von Zitronen-, Salz- und Phosphorsäure und daher sicherer in der Anwendung. Es wurde entwickelt, um den unterschiedlichen Anforderungen der Anwender in Bezug auf Wirksamkeit, Sicherheit, Verwendung und Auswirkungen auf die Umwelt gerecht zu werden.

VERWENDEN

Ideal für die Wartung von RMC-Geräten wie Metallschalungen, Holzformkästen, Betonkübeln, Stützen, RMC-Anlagen, Betonmischern usw.

CHEMISCHER NATUR

- Formulierung auf Basis organischer Verbindungen.

VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN

- Leistungsstarker Stripper, effektiver als gefährlich Säuren.
- Auf allen Untergründen ohne größere Einwirkung anwendbar (Metalle, Glas, Gummi, Lacke etc.).
- Beschädigt Spritzpistolen nicht.
- Nicht flüchtig.
- Nicht brennbar.

UMGEBUNG

Ökologisch und respektiert die Umwelt:

- Keine Salz-, Phosphor- oder Schwefelsäure.
- Ungiftig.
- VOC < 1 g/l*.
- Nach 28 Tagen zu mehr als 95 % biologisch abbaubar*.
- **KEINE CMRs** (krebserzeugende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe) wie Methoxyessigsäure.

BEHÄLTER

- 25-kg-Gebinde.
- 230-kg-Fässer.
- 1000-kg-IBC-Container.

TECHNISCHE DATEN

Physikalischer Zustand bei 20 °C	: Flüssigkeit
Farbe	: Hellgelb
Geruch	: Leicht
pH	: 2,5 ± 0,5
Relative Dichte	: 1,13 ± 0,02
Löslichkeit in Wasser [Vol/Vol]	: Insgesamt
Flammpunkt [°C]	: Unzutreffend

WIE BENUTZT MAN

- Es ist wichtig, vorher Tests durchzuführen und eine individuelle Schutzausrüstung zu tragen.
- Verwenden Sie das Produkt unverdünnt: nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen.
- Das Produkt je nach Dicke ein- oder zweimal gleichmäßig aufsprühen.
 - Zeit zwischen jeder Schicht: mindestens 15 Minuten.
- Lassen Sie das Produkt 30 Minuten bis 12 Stunden einwirken (Nachtarbeit). • Spülen Sie die behandelte Oberfläche gründlich mit einem Wasser ab Hochdruckreiniger.

ANWENDUNGSTOOLS

- Mit Niederdrucksprüher auftragen.



ABDECKUNG

Die Verwendung hängt von der Dicke der Rückstände ab; Bei dickeren Ablagerungen kann mehr als eine Anwendung erforderlich sein. Die folgenden Werte dienen nur zur Orientierung:

6 bis 8 m² / kg

REINIGUNG IHRER AUSTRÜSTUNG

- Werkzeuge und Geräte sollten sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

LAGERUNG

- An einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 5°C und 30°C lagern.
- Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum in ungeöffneter Originaldose.

EMPFEHLUNGEN

- Nicht mit anderen Substanzen verdünnen oder mischen.
- Das Produkt kann Oberflächen aus minderwertigen Legierungen und galvanisch verzinkten Materialien verändern. Führen Sie immer zuerst einen Test durch.
- Für beste Ergebnisse ist es wichtig, das Produkt zu verwenden, wenn die Temperatur des Untergrunds über 5 °C und unter 30 °C liegt.
- Vermeiden Sie das Auftragen bei starkem Regen oder sehr heißem Wetter. Lufttemperatur zwischen 5°C und 30°C.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

- **Atemschutz:** Unter normalen Einsatzbedingungen mit geeigneter Belüftung ist kein Atemschutz erforderlich.
- **Handschutz:** Haushaltsgummihandschuhe tragen.
- **Hautschutz:** Über exponierten Hautpartien Schutzkleidung tragen.
- **Augenschutz:** Schutzbrille tragen.
- Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Wenden Sie sich an einen Arzt oder Spezialisten.

NUR FÜR PROFESSIONELLE ANWENDUNG



TECHNISCHER SUPPORT

SCHUTZINDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex • FRANKREICH
Tel: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89
E-Mail: contactus@guardindustry.com

www.guardindustry.com

Wichtig: Der Inhalt dieser Dokumentation basiert auf unseren Erfahrungen mit dem Produkt. Guard Industry garantiert die Qualität seiner Produkte, lehnt jedoch ausdrücklich jede Haftung ab, wenn der Benutzer die Empfehlungen und Anwendungsbedingungen der Produkte nicht befolgt, insbesondere, aber nicht ausschließlich, bei fehlerhafter Anwendung, Anwendung durch ungeschultes Personal, Verwendung der Produkte nicht kompatibel mit Guard Industry-Produkten oder ungünstigen Wetterbedingungen. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Die neueste Version unseres Datenblatts finden Sie auf unserer Website www.guardindustry.com

Letzte Aktualisierung: 30.01.2017