

GRAFFIGUARD® 2030

ECOLOGICAL



GRAFFITI-REINIGER

SPEZIELL FÜR UNLACKIERTE UND PORÖSE OBERFLÄCHEN

- ENTFERNT ALLE ARTEN VON GRAFFITI**
- EINSATZBEREIT**

- ÖKOLOGISCH: KEIN NMP ODER LÖSEMittel AUF ERDÖLBASIS**

PRODUKTBEschREIBUNG

GraffiGuard® 2030 Ecological ist das Ergebnis der neuesten Forschungen zur Graffiti-Entfernung. Es enthält keine für Mensch, Umwelt oder Ozonschicht gefährlichen Produkte (keine chlorierten, fluorierten oder erdölbasierten Lösungsmittel, NMP, NEP etc.).

GraffiGuard® 2030 Ecological ist als Erstbehandlung für alle Arten von Tinten- und Farbgraffitis vorgesehen. GraffiGuard® 2030 Ecological ist aufgrund seiner viskosen Beschaffenheit besonders geeignet, wenn eine lange Einwirkzeit erforderlich ist, wie dies bei porösen Oberflächen der Fall ist.

VERWENDEN

GraffiGuard® 2030 Ecological ist für die Verwendung im Außenbereich zum Entfernen aller Sprühfarben konzipiert. Es kann auf porösen Untergründen (Ziegel, Klinker, Putz, Naturstein, Beton, Putz, Holz usw.), auf weniger porösen Untergründen und auf mit ProtectGuard® oder ProtectGuard® Color geschützten Untergründen verwendet werden.

CHEMISCHER NATUR

- Ein Lösungsmittelgemisch organischen Ursprungs.

VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN

- Verwendbar auf einer Vielzahl von Oberflächen.
- Entfernt einfach und schnell viele Arten von Farbe und Graffiti.
- Einfach zu verwenden.

UMGEBUNG

Ökologisch und respektiert die Umwelt:

- Kein NMP.
- Biologisch abbaubar > 80 %*.
- VOC < 175 g/l*.

BEHÄLTER

2 und 5 Liter.

TECHNISCHE DATEN

Physikalischer Zustand bei 20 °C	: Viskose Flüssigkeit
Aussehen	: Gelb :
Geruch	Leicht
pH	: Nicht gemessen
Siedepunkt [°C]	: Nicht gemessen
Dichte	: 1,03 ± 0,01
Löslichkeit in Wasser [Vol/Vol]	: Insgesamt
Flammpunkt [°C]	: > 100°C

WIE BENUTZT MAN

- Pur auftragen, nicht verdünnen.
- Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
- Führen Sie immer einen Vorversuch durch.
- Verwenden Sie für optimale Ergebnisse **GraffitiGuard® 2030 Ökologisch** auf nasser Fahrbahn. Insbesondere bei porösen Oberflächen verhindert das Vornässen der Oberfläche vor dem Auftragen von **GraffitiGuard® 2030 Ecological** das Eindringen der gelösten Farben in das Material.
- Graffiti großzügig mit unverdünntem **GraffitiGuard® 2030 Ecological** **bestreichen**, dann mit einem Pinsel gut einarbeiten.
- 10 bis 30 Minuten einwirken lassen, bis sich die Farbe gelöst hat, dann mit reichlich heißem Wasser unter Druck abspülen.
- Wenn Farbreste oder -flecken immer noch nicht entfernt werden, wiederholen Sie den Vorgang oder verwenden Sie **GraffitiGuard® 2010**.
- Wenn das Graffiti verschwunden ist, spülen Sie die Oberfläche mit viel Wasser ab.
- Bei alten Graffiti kann eine Kunststoffolie über **GraffitiGuard® 2030 Ecological** gelegt und einige Stunden einwirken gelassen werden.
- Ergebnisse sind temperaturabhängig. Anwendung unter 5°C vermeiden.

ANWENDUNGSTOOLS

- Mit einem Pinsel auftragen.



ABDECKUNG

Die folgenden Werte dienen nur zur Orientierung:

1 bis 3 m² / Liter

REINIGUNG IHRER AUSTRÜSTUNG

- Werkzeuge und Geräte sofort danach reinigen mit Wasser verwenden.

LAGERUNG

- Trocken lagern (zwischen 5°C und 30°C).
- Lagerung: 48 Monate ab Produktionsdatum bei Aufbewahrung im ungeöffneten Originalgebinde.

EMPFEHLUNGEN

- Tragen Sie eine Schutzbrille und Handschuhe, wenn die Gefahr von direktem Kontakt oder Spritzern besteht.
- Nicht auf Plexiglas oder auf Lacken verwenden.
- HINWEIS: Auf einem mit **ProtectGuard®** oder **ProtectGuard® HD** behandelten Untergrund nicht länger als 5 Minuten einwirken lassen. Auf einem mit **ProtectGuard® Color** behandelten Untergrund muss die Beize nach der Graffiti-Reinigung erneut aufgetragen werden.
- Nicht mit anderen Produkten verdünnen oder mischen.
- Nicht bei Regen oder sehr heißem Wetter auftragen. Luft- und Untergrundtemperatur zwischen 5°C und 30°C.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

- **Atemschutz** : Unter normalen Anwendungsbedingungen, bei denen eine ausreichende Belüftung verfügbar ist, ist keine spezielle Atemschutzausrüstung erforderlich.
- **Handschutz** : Latexhandschuhe tragen.
- **Hautschutz** : Schutzkleidung tragen für die Haut mit langen Ärmeln.
- **Augenschutz** : Schutzbrille tragen.
- **Nach Verschlucken** : Kein Erbrechen herbeiführen. Wenden Sie sich an einen Arzt oder Spezialisten.

VON KINDERN FERN HALTEN

TECHNISCHER SUPPORT

SCHUTZINDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex • FRANKREICH
Tel: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89
E-Mail: contactus@guardindustry.com

www.guardindustry.com

Wichtig: Der Inhalt dieser Dokumentation basiert auf unseren Erfahrungen mit dem Produkt. Guard Industry garantiert die Qualität seiner Produkte, lehnt jedoch ausdrücklich jede Haftung ab, wenn der Benutzer die Empfehlungen und Verwendungsbedingungen der Produkte nicht befolgt, insbesondere, aber nicht ausschließlich, im Falle einer fehlerhaften Anwendung, Anwendung durch ungeschultes Personal, Verwendung von nicht kompatiblen Produkten mit Produkten von Guard Industry oder ungünstigen Wetterbedingungen. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Die neueste Version unseres Datenblatts finden Sie auf unserer Website www.guardindustry.com

Letzte Aktualisierung: 17.02.2020