

IMPERGUARD® ULTRA

4 IN 1



HOCHWIRKSAMES HYDROPHOBIERUNGSMITTEL FÜR DÄCHER, FASSADEN UND BÖDEN

- 4-IN-1: WASSERABWEISEND, GEGEN GRÜNBELEG, ANTI-FLECKEN, MINERALISIERUNGSEIGENSCHAFTEN**
- SELBSTREINIGENDE TECHNIK**
- WIRKSAM FÜR 5 JAHRE PFLEGEFREI***

- EINFACHE ANWENDUNG MIT LEUCHTSPUR-EFFEKT**
- FARBLOS UND OHNE PETROLEUMLÖSUNGSMITTEL**
- STEIN, GIPS, ZIEGEL, ZIEGELSTEIN, SCHIEFER, TERRAKOTTA...**

VORTEILE UND MERKMALE

- Hochwirksame Imprägnierung, resistent gegen Wasser, Pilze, Fett, Flecken und mit Remineralisierungseffekt, der den Stein gegen das Eindringen verstärkt.
- Schützt poröse Materialien vor dem Eindringen von Regenwasser und unterdrückt auch die schädlichen Auswirkungen von Eindringen, saurem Regen, Erosion, Frost-Tau-Zyklus, Bildung von Moosen, grünen Ablagerungen und Flechten, Ausblühungen usw.
- Anti-Flecken-Eigenschaften, die das Eindringen von Verschmutzungen aller Art, auch von Fetten, nachhaltig verhindern. Leichte Pflege des Untergrunds.
- Remineralisierungseffekt, der das Mauerwerk gegen Eindringen verstärkt.
- Imprägnierungsprodukt der nächsten Generation, das keine Filme bildet. Es ist nach dem Auftragen farblos und verändert nicht das Aussehen des behandelten Untergrunds. Sehr gute UV-Beständigkeit, vergilbt nicht.

ANWENDUNG

- Für die Anwendung im Außenbereich auf porösen Böden, Fassaden und Dächern. Ideal für alle Arten von Materialien: Natur- oder Kunststein, Beton, Putz, Ziegel, Terrakotta, Schiefer, Zement, selbstblockierende Pflastersteine usw.

DECKUNG

Der Verbrauch hängt von der Porosität des Materials ab. Die folgenden Zahlen werden zur Information angegeben: 6 bis 8 m²/Liter.

ANWENDUNG

Vorbereitung des Untergrunds:

- Tragen Sie das Produkt auf eine saubere, staubfreie, entfettete und trockene Oberfläche auf. Zum Entfernen von schwarzen Flecken, Verschmutzungen oder Verunreinigungen, die in die Materialien eingedrungen sind, Guard® Wash Express verwenden. Zum Entfernen von Ausblühungen, Schlämmen oder Zementresten verwenden Sie Guard Remover® Eco Efflorescence & Cement in reiner Form.

Anwendung:

- ANWENDUNG: Das Produkt pur verwenden, nicht verdünnen.
- Die Verpackung vor der ANWENDUNG gut schütteln und einen Vorversuch durchführen.
- Der Untergrund muss bis zur Sättigung in zwei bis vier Schichten "nass in nass" imprägniert werden.
- Den Untergrund nicht überlasten, Überschuss nach dem Trocknen entfernen.
- Bei senkrechten Flächen von unten nach oben auftragen.
- Geschützte Trocknung: 24 Stunden.
- Maximale Wirkung wird nach 7 Tagen erreicht.

ANWENDUNGSWERKZEUGE

- Mit einem Sprühgerät mit geringer Leistung, einer Rolle oder einem Pinsel auftragen.

BEHÄLTER

5 und 20 Liter.

PFLEGE

- Häusliche Flecken können mit klarem Wasser oder einem pH-neutralen Reiniger abgewaschen werden.

CHEMISCHE NATUR

- Wässrige Emulsion auf Basis von Silan-, Siloxan-, Fluor- und Acrylharzen.

UMWELT

Respektiert die Umwelt und ist ökologisch:

- Ohne Petroleumlösungsmittel
- Ungefährlich.
- Zu mehr als 90% biologisch abbaubar**.
- VOC < 2 g/l*.

TECHNISCHE DATEN

Physical state at 20°C	: Liquid
Colour	: Milky
Odour	: Slight
pH	: 8 ± 0.5
Boiling point [°C]	: 100 °C
Density	: 1.0 ± 0.02
Water solubility [vol/vol]	: Total
Flash point [°C]	: Not applicable

REINIGUNG DER AUSRÜSTUNG

- Reinigen Sie verwendete Werkzeuge und Geräte sofort nach der ANWENDUNG mit Wasser.

LAGERUNG

- An einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 5°C und 30°C lagern.
- Lagerung: 12 Monate ab Herstellungsdatum, in der ungeöffneten Originalverpackung.

EMPFEHLUNGEN

- Nur Oberflächen behandeln, die zuvor von allen atmosphärischen Verunreinigungen und Flecken gereinigt wurden.
- Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen.
- Nicht auf organische, metallische oder undurchlässige Materialien auftragen. Rahmen und Fenster müssen geschützt werden. Versehentliche Verfärbungen und Flecken müssen sofort mit Wasser entfernt werden.

- Das Produkt kann die Farbe leicht akzentuieren (Satineffekt). Vor dem Auftragen immer einen Test auf dem zu behandelnden Untergrund durchführen.
- Bei Kontakt mit Glasmaterialien sofort mit Wasser abspülen.
- Für eine perfekte Anwendung und einen wirksamen Schutz muss das Produkt aufgerührt und verwendet werden, wenn die Temperatur des Untergrunds zwischen 5°C und 30°C liegt.
- Nicht bei regnerischem oder sehr heißem Wetter anwenden. Lufttemperatur zwischen 5°C und 30°C.

GESUNDHEIT / SICHERHEIT

- Atemschutz: Unter normalen ANWENDUNGSBEDINGUNGEN ist kein Atemschutz erforderlich, sofern eine ausreichende Belüftung vorhanden ist.
- Schutz der Hände: Tragen Sie chemikalienbeständige Handschuhe.
- Hautschutz: Unter normalen ANWENDUNGSBEDINGUNGEN wird keine besondere Kleidung oder Hautschutz empfohlen.
- Schutz der Augen: Wenn die Gefahr von Spritzern besteht, Schutzbrille tragen.
- Bei Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Einen Arzt oder Spezialisten aufsuchen.

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

GUARD INDUSTRIE


7 Rue Gutenberg, 93100 MONTREUIL, FRANCE

Tel. +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89

E-mail: info@guardindustrie.com • www.guardindustrie.com

Wichtig: Der Inhalt dieses Dokuments basiert auf unseren Erfahrungen mit dem Produkt. Guard Industrie garantiert die Qualität seiner Produkte, lehnt jedoch ausdrücklich jede Haftung ab, wenn der Benutzer die Empfehlungen und Bedingungen für die Verwendung der genannten Produkte nicht beachtet, insbesondere, aber nicht ausschließlich, bei falscher Anwendung, Anwendung durch unqualifiziertes Personal, Verwendung von Produkten, die nicht mit den Produkten des Unternehmens kompatibel sind, oder bei schlechten Wetterbedingungen. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt und in der neuesten Version unseres technischen Datenblatts, das auf unserer Website verfügbar ist. www.guardindustrie.com

Date updated: 20/01/2020



SAMS

FOR YOU

REINIGEN SCHÜTZEN VEREDELN
IMPRÄGNIERUNGEN & REINIGER FÜR IHRE BAUMATERIALIEN

office@sams-handel.at Tel.:0660 350 41 77