

DECKUNG

Die DECKUNG hängt davon ab, wie porös das GFK ist. Die folgenden Werte sind nur Richtwerte:

130 bis 200 g/m² für 2 Schichten.

REINIGUNG IHRER AUSTRÜSTUNG

- Werkzeuge und Geräte sollten unmittelbar nach der ANWENDUNG mit Wasser gereinigt werden.

LAGERUNG

- Trocken und bei einer Temperatur zwischen 5°C und 30°C lagern. - Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum, in ungeöffneter Originaldose.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

- Atemschutz: Tragen Sie eine Schutzmaske (Typ P3).
- Handschutz: Handschuhe aus Latex tragen.
- Hautschutz: Hautschutz oder Spezialhandschuhe tragen.

Kleidung.

- Augenschutz: Schutzbrille tragen.
- Im Falle des Verschluckens: Kein Erbrechen herbeiführen. Einen Arzt oder Spezialisten aufsuchen.

PROFESSIONELLES PRODUKT

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

GUARD INDUSTRY

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex • FRANCE

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : contact@guardindustry.com

www.guardindustry.com

Wichtig: Der Inhalt dieser Dokumentation basiert auf unseren Erfahrungen mit dem Produkt. Guard Industry garantiert die Qualität seiner Produkte, lehnt aber ausdrücklich jede Haftung ab, wenn der Benutzer die Empfehlungen und Anwendungsbedingungen der Produkte nicht befolgt, insbesondere, aber nicht ausschließlich, im Falle einer fehlerhaften Anwendung, der Anwendung durch ungeschultes Personal, der Verwendung von Produkten, die nicht mit den Produkten von Guard Industry kompatibel sind, oder bei ungünstigen Witterungsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

For the most recent version of our data sheet, visit our website www.guardindustry.com

Last updated : 07/03/2022