

GRAFFIGUARD® 2010



GRAFFITI-REINIGER ZUM ENTFERNEN VON RESTGEISTERN UND UMRISSEN

- ENTFERNT TINGEISTER UND RÜCKSTÄNDE**
- EINSATZBEREIT**

- EINFACH ZU VERWENDEN**
- BESCHÄDIGT KEINE MATERIALIEN**

PRODUKTBESCHREIBUNG

GraffiGuard® 2010 ist ein Reiniger, der Tinten- und Farbflecken und Rückstände entfernt, die manchmal zurückbleiben, nachdem Graffiti mit GraffiGuard® 2030 Ecological entfernt wurden.

VERWENDEN

GraffiGuard® 2010 ist für die Außenanwendung auf porösen und gering porösen Oberflächen geeignet. Es empfiehlt sich besonders für schlecht säurebeständige Untergründe wie Putz, Sandstein und Cotto.

CHEMISCHER NATUR

- Eine Mischung aus hydroxylierten Lösungsmitteln und Kaliumhydroxid.

VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN

- Entfernt Graffiti-Geister und Konturen.
- Produkt in wässriger Phase.
- Nicht brennbar.
- Einfach zu verwenden.
- Außen.

BEHÄLTER

2 Liter.

TECHNISCHE DATEN

Physikalischer Zustand bei 20 °C	: Flüssigkeit
Aussehen	: Bernstein
Geruch	: Lösungsmittel
pH	: 14 ± 1
Siedepunkt [°C]	: Nicht gemessen
Dichte	: 1,15 ± 0,02
Löslichkeit in Wasser [Vol/Vol]	: Insgesamt
Flammpunkt [°C]	: Unzutreffend

WIE BENUTZT MAN

- Pur auftragen, nicht verdünnen.
- Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
- **Führen Sie immer einen Vorversuch durch.**
- Für optimale Ergebnisse die Oberfläche vor dem Auftragen von GraffiGuard® 2010 anfeuchten.
- GraffiGuard® 2010 mit einem Pinsel auftragen, dann mit kreisenden Bewegungen über die Oberfläche arbeiten.
- Etwa 2 bis 10 Minuten einwirken lassen. • Mit reichlich Niederdruckwasser möglichst heiß abspülen (Druck des Hochdruckreinigers erhöhen).
- Benetzen Sie die darunter liegende Fläche immer gründlich mit Wasser.
- Ggf. gesamten Vorgang wiederholen.
- Zum Neutralisieren mit reichlich kaltem Wasser abspülen.

ANWENDUNGSTOOLS

- Mit einem Pinsel auftragen.



ABDECKUNG

Die folgenden Werte dienen nur zur Orientierung:

3 bis 5 m² / Liter

REINIGUNG IHRER AUSTRÜSTUNG

- Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

LAGERUNG

- Trocken lagern (zwischen 5°C und 30°C).
- Lagerung: 48 Monate ab Produktionsdatum bei Aufbewahrung im ungeöffneten Originalgebinde.

EMPFEHLUNGEN

- **GraffiGuard® 2010** ist ein ätzendes Produkt. Hautkontakt mit dem Produkt kann zu Verbrennungen führen. Gummihandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille tragen.
- Auf lackierten Oberflächen vorsichtig verwenden. Sofort reinigen nach Anwendung.
- Greift Zink, Aluminium und deren Legierungen an.
- Nicht bei Regen oder sehr heißem Wetter auftragen. Luft- und Untergrundtemperatur zwischen 5°C und 30°C.
- Nicht mit anderen Produkten verdünnen oder mischen.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

- Atemschutz : Unter normalen Anwendungsbedingungen, bei denen eine ausreichende Belüftung verfügbar ist, ist keine spezielle Atemschutzausrüstung erforderlich.
- Handschutz : Latexhandschuhe tragen.
- Hautschutz : Langärmelige, lösungsmittelbeständige Hautschutzkleidung tragen.
- Augenschutz : Schutzbrille tragen.
- Nach Verschlucken : Kein Erbrechen herbeiführen. Wenden Sie sich an einen Arzt oder Spezialisten.

VON KINDERN FERN HALTEN

TECHNISCHER SUPPORT

SCHUTZINDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex • FRANKREICH

Tel: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89

E-Mail: contactus@guardindustry.com

www.guardindustry.com

Wichtig: Der Inhalt dieser Dokumentation basiert auf unseren Erfahrungen mit dem Produkt. Guard Industry garantiert die Qualität seiner Produkte, lehnt jedoch ausdrücklich jede Haftung ab, wenn der Benutzer die Empfehlungen und Verwendungsbedingungen der Produkte nicht befolgt, insbesondere, aber nicht ausschließlich, im Falle einer fehlerhaften Anwendung, Anwendung durch ungeschultes Personal, Verwendung von nicht kompatiblen Produkten mit Produkten von Guard Industry oder ungünstigen Wetterbedingungen. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Die neueste Version unseres Datenblatts finden Sie auf unserer Website www.guardindustry.com

Zuletzt aktualisiert: 02.10.2020