



SCHMUTZABWEISENDE BEHANDLUNG FÜR ALLE TEXTILIEN, TEPPICHE UND VORLEGER

- SCHUTZ GEGEN WASSER
- STAIN- UND SCHMUTZABWEISEND
- ERLEICHTERT DIE REINIGUNG
- UNSICHTBARER SCHUTZ

- VERÄNDERT DIE TEXTUR NICHT
- SCHNELL UND EINFACH AUFZUTRAGEN

PRODUKTBEZEICHNUNG

TexGuard® ist das Referenzprodukt für den Schutz aller Textilien.

TexGuard® dringt tief in die Faser ein und kann daher alle Stoffe, Teppiche und Vorleger gegen das Eindringen von Wasser, Öl und Flecken aller Art (Obst, Wein, kohensäurehaltige Getränke, Kaffee, Tee, Eis usw.) imprägnieren und schützen.

TexGuard® ist einfach und schnell aufzutragen. Das Gewebe wird nicht verändert: Griff, Textur und Farbe bleiben erhalten. Darüber hinaus behalten die feuerfesten Oberflächenbehandlungen ihre Eigenschaften bei.

TexGuard® vereinfacht die PFLEGE von Textilien und verlangsamt ihre Alterung. Nach der Reinigung bleibt die TexGuard®-Behandlung aktiv (wirkt noch nach 5 Wäschen).

ANWENDUNG

TexGuard® ANWENDUNG im Innen- und Außenbereich, ohne Einschränkung, für alle Arten von natürlichen und synthetischen Stoffen wie Baumwolle, Samt, Wildleder, Chintz, Leder und mehr. TexGuard® ist ideal für die Behandlung von Oberflächen wie Matratzen, Bettdecken, Kissen, Sofas, Vorhängen, Arbeitskleidung, Markisen, Möbeln, Autoinnenräumen, Campingausrüstung, Regenkleidung usw.

CHEMISCHE NATUR

- Fluoriertes Acryl-Copolymer in einer Lösungsmittelphase.

VORTEILE UND MERKMALE

- Schutz gegen Wasser und fettige Flüssigkeiten.
- Flecken-, schmutz- und klebstoffabweisend.
- Vereinfacht die Reinigung.
- Farblos: verändert nicht die Haptik oder Textur.

BEHÄLTER

400 ml Aerosol und 2L, 5L und 10L Behälter.

TECHNISCHE DATEN

Physical state at 20 °C	: Liquid
Appearance	: Uncoloured
Odour	: Solvent
pH	: Not applicable
Boiling point [°C]	: 198°C
Density	: 0.75 ± 0.02
Solubility in water [vol/vol]	: Insoluble
Flash point [°C]	: 62 °C
VOCs	: 720 g/l*

ANWENDUNG

Oberflächenvorbereitung :

- Tragen Sie das Produkt auf ein sauberes, staubfreies und trockenes Gewebe auf.

Anmeldung :

- - An einer verdeckten Stelle des Untergrunds testen, um die Reaktion der Farbe zu prüfen.
- - Produkt unverdünnt auftragen - nicht verdünnen.
- - Mit einem Niederdrucksprühgerät (2 bar) aus einem Abstand von 30 cm zum Untergrund in zwei rechtwinklig zueinander verlaufenden Schichten nebelartig auftragen.
- - Der Untergrund darf nicht zu stark imprägniert werden.
- - Trocknungszeit: 24 Stunden.
- - Die volle Wirkung wird nach 1 bis 2 Tagen erreicht.

ANWENDUNGSWERKZEUGE

- Mit einer Niederdruck-Pumpenspritze mit flexiblen Verlängerungsrohr oder einer Handspritzpistole auftragen, je nach Bedarf.



DECKUNG

Die nachstehenden Abbildungen sollten nur als allgemeine Richtschnur dienen:

Leather	20 to 25 m ²
Carpet	15 to 25 m ²
Fabrics	15 to 20 m ²

REINIGUNG IHRER AUSTRÜSTUNG

- Entleeren Sie das Spritzgerät nach jeder ANWENDUNG und spülen Sie es mit Luft.

LAGERUNG

- - An einem trockenen Ort aufbewahren (zwischen 5°C und 30°C).
- - Lagerung: 24 Monate nach dem Produktionsdatum, wenn es im ungeöffneten Originalbehälter aufbewahrt wird.

EMPFEHLUNGEN

- Behandeln Sie Oberflächen erst, nachdem sie gereinigt und getrocknet wurden.
- **Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Raum, weit entfernt von jeder Zündquelle.**
- - Für eine optimale Anwendung und einen wirksamen Schutz darf TexGuard® nur bei Luft- und Untergrundtemperaturen zwischen 10°C und 30°C verwendet werden.
- - Im Freien, nicht bei Regen auftragen.
- - Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen.
- Beachten Sie die Hinweise zu den zu verwendenden Produktmengen, um die Unversehrtheit des Untergrunds zu erhalten.
- Lassen Sie den behandelten Untergrund vor der ANWENDUNG vollständig trocknen.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

- - **Atenschutz : Schutzmaske tragen und in einem gut belüfteten Raum arbeiten. Während des Auftragens und Trocknens der Behandlung nicht rauchen.**
 - - Handschutz : Handschuhe tragen.
 - - Hautschutz : Unter normalen ANWENDUNGSBEDINGUNGEN ist keine besondere Schutzkleidung oder Hautschutz erforderlich.
 - - Augenschutz : Wenn die Gefahr von Spritzern besteht, Schutzbrille tragen.
 - - Bei Verschlucken : Kein Erbrechen herbeiführen. Einen Arzt oder Facharzt aufsuchen.
- AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

TECHNICAL SUPPORT

GUARD INDUSTRY

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex • FRANCE

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : contactus@guardindustry.com

www.guardindustry.com

Wichtig: Der Inhalt dieser Dokumentation basiert auf unseren Erfahrungen mit dem Produkt. Guard Industry garantiert die Qualität seiner Produkte, lehnt jedoch ausdrücklich jede Haftung ab, wenn der Benutzer die Empfehlungen und Anwendungsbedingungen der Produkte nicht befolgt, insbesondere, aber nicht ausschließlich, bei fehlerhafter Anwendung, Anwendung durch ungeschultes Personal, Verwendung von Produkten, die nicht mit den Produkten von Guard Industry kompatibel sind, oder bei ungünstigen Wetterbedingungen.

Last updated : 12/12/2013