

GUARD[®] ANTI-M 24



ZERSTÖRUNG VON GRÜNBELÄGEN, FLECHTEN, PILZEN UND ALGEN AUF DÄCHERN, FASSADEN UND BÖDEN

- PRÄVENTIV UND KURATIV
- LANG ANHALTENDE WIRKUNG
- GREIFT DIE MATERIALIEN NICHT AN

- NONYLPHENOLFREI, CHLORFREI, LÖSUNGSMITTELFREI
- EXTERIOR

PRODUKTBEZEICHNUNG

Guard[®] Anti-M 24 ist eine präventive und kurative Behandlung mit lang anhaltender Wirkung.

Heilend: Guard[®] Anti-M 24 dDie Pflanzen werden vom Regen weggeschwemmt oder einfach abgebürstet.

Vorbeugend: Die Wirkstoffe von Guard[®] Anti-M 24 sind im Substrat verankert. Sie begrenzen die Vermehrung von Schimmel und erschweren die Keimung von Schmarotzerpflanzen.

Guard[®] Anti-M 24 enthält weder Chlor noch organische Lösungsmittel. Es ersetzt die üblichen sauren und alkalischen Reiniger, die immer schädlich für die Substrate sind, und ist unschädlich für die behandelten Oberflächen (verändert nicht die Farbe).

Guard[®] Anti-M 24 hat eine Restwirkung, die 1 bis 3 Jahre nach der Anwendung anhält (je nach Art des Materials und der Exposition).

ANWENDUNG

Guard[®] Anti-M 24 wird im Außenbereich auf alle Arten von Materialien aufgetragen, einschließlich Terrakotta, Schiefer, Beton, Naturstein, Asphalt, Beläge, Holz, Verbundwerkstoffe oder synthetische Materialien, Glas, Gewebe usw.

Guard[®] Anti-M 24 iist absolut universell. Es kann daher zur Behandlung von Dächern, Mauern, Balkonen, Brunnen, Denkmälern, Zäunen, Geländern, Terrassen, Fliesen, Bootsrümpfen, Markisen, Tennisplätzen usw. verwendet werden.

* Calculation based on the components' data.

CHEMISCHE NATUR

- Mixture of quaternary ammoniums.

VORTEILE UND MERKMALE

- Starkes Durchdringungsvermögen.
- Restliche Wirkungen.
- Farblos, verändert nicht das Aussehen des Untergrundes.
- Nicht entflammbar.
- Produkt in wässriger Phase.
- Chlorfrei, nonylphenolfrei und säurefrei.
- Einfach in der ANWENDUNG.

BEHÄLTER

5 und 20 Liter.

TECHNISCHE DATEN

Physical state at 20 °C	: Liquid
Appearance	: Light yellow
Odour	: Neutral
pH	: 7 ± 0.5
Boiling point [°C]	: Not applicable
Density	: 1.0 ± 0.01
Solubility in water [vol/vol]	: Total
Flash point [°C]	: Not applicable
VOC	: < 3g/l*

ANWENDUNG

Oberflächenvorbereitung :

- Wenn die parasitäre Vegetation sehr dicht ist, bürsten Sie vor der Anwendung.

Heilende Anwendung :

- - Guard® Anti-M 24 ist gebrauchsfertig und wird unverdünnt aufgetragen.

- Das Produkt vor der ANWENDUNG gut schütteln.
- Immer einen Vorversuch durchführen.
- Bei trockener Witterung auf einen trockenen oder leicht feuchten Untergrund auftragen und so lange sprühen, bis der Untergrund gesättigt ist.
- 10 bis 15 Tage einwirken lassen. NB: Bei kalter Witterung (unter 10°C) dauert die Reinigungswirkung länger.
- Rückstände können abgebürstet oder der Witterung überlassen werden, um sie zu entfernen.
- Wenn es innerhalb von 48 Stunden nach der Behandlung regnet, kann das Produkt verdünnt werden und muss eventuell erneuert werden.

Vorbeugende Anwendung :

- Bei der Anwendung als vorbeugende Behandlung vor dem Anstrich kann Guard® Anti-M 24 auf 1 Volumen Produkt auf 1 Volumen Wasser verdünnt und vor dem Anstrich auf den Untergrund gesprüht werden.
- Streichen Sie nicht, bevor der Untergrund gründlich getrocknet ist.

ANWENDUNGSWERKZEUGE

- Mit einem Niederdrucksprüher auftragen.



PRÄVENTION

- Um zukünftige Verschmutzungen zu verhindern, wird empfohlen, die Oberfläche mit einer Schutzbehandlung aus der ProtectGuard®- oder ImperGuard®-Reihe zu schützen.

DECKUNG

Die folgenden Werte sind nur Richtwerte:

5 to 6 m² / litre

REINIGUNG IHRER AUSRÜSTUNG

- Reinigen Sie Werkzeuge und Geräte sofort nach der ANWENDUNG mit Wasser.

LAGERUNG

- An einem trockenen Ort aufbewahren (zwischen 5°C und 30°C).
- Lagerung: 2 Jahre nach dem Produktionsdatum, wenn es im ungeöffneten Originalbehälter aufbewahrt wird.

RECOMMENDATIONS

- Guard® Anti-M 24 ist ein Biozid. Biozide mit Vorsicht anwenden. Vor der ANWENDUNG stets das Etikett und die Produktinformation lesen.
- Längerer Hautkontakt mit dem Produkt kann zu Verbrennungen führen. Handschuhe tragen.
- Für eine optimale Anwendung und eine wirksame Wirkung muss Guard® Anti-M 24 bei einer Temperatur des Untergrunds zwischen 5°C und 30°C verwendet werden.
- Nicht bei Regen oder bei sehr heißem Wetter auftragen. Lufttemperatur zwischen 5°C und 30°C.
- Spritzmittel nicht auf die umgebende Vegetation oder auf Tierfutter fallen lassen.
- Nicht mit Teich- oder Springbrunnenwasser mischen. Vor dem Wiederauffüllen von Teichen, Springbrunnen, Schwimmbecken usw. mit Wasser alle Rückstände gründlich abspülen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

- Atemschutz : Unter normalen ANWENDUNGSBEDINGUNGEN und bei ausreichender Belüftung ist kein spezielles Atemschutzgerät erforderlich.
 - Handschutz: Versiegelten Nitrilkautschuk tragen Handschuhe.
 - Schutz der Haut: Schutzkleidung (Schutz und Schürze), Stiefel.
 - Augenschutz: CE-gekennzeichnete Schutzbrille.
 - Im Falle des Verschluckens: Kein Erbrechen herbeiführen. Einen Arzt oder Facharzt aufsuchen.
- AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN**

TECHNICAL SUPPORT

GUARD INDUSTRY

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex • FRANCE

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : contactus@guardindustry.com

www.guardindustry.com

Wichtig: Der Inhalt dieser Dokumentation basiert auf unseren Erfahrungen mit dem Produkt. Guard Industry garantiert die Qualität seiner Produkte, lehnt aber ausdrücklich jede Haftung ab, wenn der Benutzer die Empfehlungen und Anwendungsbedingungen der Produkte nicht befolgt, insbesondere, aber nicht ausschließlich, bei fehlerhafter Anwendung, Anwendung durch ungeschultes Personal, Verwendung von Produkten, die nicht mit den Produkten von Guard Industry kompatibel sind, oder bei ungünstigen Wetterbedingungen.

Last updated : 10/03/2020