

GUARDTECH CLEANER®



BIOLOGISCH ABBAUBARER ROSTLÖSER. FÜR ALLE MATERIALIEN IM HOCH- UND TIEFBAU

PRODUKTBEZEICHNUNG

GTC® ist ein Rostlöser, der keine gefährlichen Säuren enthält. Er ist für die Reinigung von Schalungen und allen im Hoch- und Tiefbau verwendeten Materialien bestimmt.

GTC® ist viel weniger gefährlich als andere auf Säuren basierende Produkte auf dem Markt, wie Zitronen-, Salz- und Phosphorsäure.

GTC® wurde entwickelt, um den verschiedenen Anforderungen der Anwender gerecht zu werden: Sicherheit bei der ANWENDUNG, Wirksamkeit, geringe Umweltbelastung und Respekt vor den behandelten Oberflächen. Im Gegensatz zu herkömmlichen sauren Produkten ist es nicht als ätzend, sondern als reizend eingestuft, was bedeutet, dass es bei der ANWENDUNG weit weniger gefährlich ist.

ANWENDUNG

GTC® ist für die ANWENDUNG im Freien zur Entrostung von Schalungen und allen Materialien des Hoch- und Tiefbaus geeignet.

CHEMISCHE NATUR

- Formulierung auf der Grundlage organischer Verbindungen.

VORTEILE UND MERKMALE

- Nach 28 Tagen zu 70% biologisch abbaubar.
- Keine Gefahr für die Umwelt.
- Leistungsstarkes, schnell wirkendes Abbeizmittel.
- Nicht ätzend.
- Einfach und schnell in der ANWENDUNG.
- Gebrauchsfertig.

BEHÄLTER

25 kg containers, 230 kg drums or 1000 kg IBC containers.

TECHNISCHE DATEN

Physical state at 20 °C	: Viscous liquid
Colour	: Uncoloured
Odour	: Lemon
pH	: < 2
Relative density	: 1.13 ± 0.01
Solubility in water [vol/vol]	: Total
Flashpoint [°C]	: Not applicable
VOCs	: < 1 g/l*

ANWENDUNGSWEISE

- Es ist unbedingt erforderlich, vorher Tests durchzuführen.
- Das Produkt vor der ANWENDUNG gut schütteln.
- Sprühen Sie das Produkt mit einem Niederdrucksprüher auf das trockene Substrat.
- Lassen Sie das Produkt etwa 30 Minuten einwirken. Diese Zeit hängt von der Menge des zu entfernenden Rosts ab.
- Spülen Sie die gesamte Oberfläche ab, vorzugsweise mit einem hochprozentigen Reiniger.
- Eine Neutralisierung nach dem Spülen ist nicht erforderlich.

ANWENDUNGSWERKZEUGE

- Apply with a low pressure sprayer.



DECKUNG

Die folgenden Werte sind nur Richtwerte:

8 to 10 m² / kg

REINIGUNG IHRER AUSRÜSTUNG

- Werkzeuge und Geräte sollten unmittelbar nach der ANWENDUNG mit Wasser gereinigt werden.

LAGERUNG

- An einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 5° C und 30°C lagern.
- Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum, in der ungeöffneten Originaldose.

RECOMMENDATIONS

- Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille tragen.
- Das Produkt nicht trocknen lassen.
- Nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen.
- Um beste Ergebnisse zu erzielen, muss GTC® bei einer Untergrundtemperatur zwischen 5°C und 30°C verwendet werden.
- Nicht bei Regen oder sehr heißem Wetter auftragen. Lufttemperatur zwischen 5°C und 30°C.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

- Atemschutz: Unter normalen ANWENDUNGSBEDINGUNGEN und bei geeigneter Belüftung sind keine Atemschutzgeräte erforderlich.
- Handschutz: Haushaltsgummihandschuhe tragen.
- Hautschutz: Schutzkleidung über exponierten Hautpartien tragen.
- Augenschutz: Schutzbrille tragen.
- Im Falle des Verschluckens: Kein Erbrechen herbeiführen. Einen Arzt oder Facharzt aufsuchen.

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN
AUFBEWAHREN

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

GUARD INDUSTRY

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex • FRANCE

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : contactus@guardindustry.com

www.guardindustry.com

Wichtig: Der Inhalt dieser Dokumentation basiert auf unseren Erfahrungen mit dem Produkt. Guard Industry garantiert die Qualität seiner Produkte, lehnt jedoch ausdrücklich jede Haftung ab, wenn der Benutzer die Empfehlungen und Anwendungsbedingungen der Produkte nicht befolgt, insbesondere, aber nicht ausschließlich, im Falle einer fehlerhaften Anwendung, der Anwendung durch ungeschultes Personal, der Verwendung von Produkten, die nicht mit den Produkten von Guard Industry kompatibel sind, oder bei ungünstigen Wetterbedingungen.

Last updated : 05/09/2016